

Име на продукта	<b>Преносима светеща спасителна линия (70 m), тип 4BDL-0700</b> (Код на продукта: 121016, 4BDream Идентификационен номер: )																			
Спецификации	<p>Преносима излъчваща светлина линия за евакуация, която маркира евакуационния маршрут и осигурява бързо и точно ориентиране в условия на гъст дим и тъмнина.</p> <p><b>Спецификации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Размер (mm): H(200) x W(240) x D(110)</li> <li>• Тегло (включително сменяема батерия): 3,2 ± 0,2 kg</li> <li>• Дължина на осветителната линия: 70 m ± 0,5 m</li> <li>• Диаметър на осветителната линия: 3,0 mm ± 0,3 mm</li> <li>• Устойчивост на памък: UL94-V0</li> <li>• Яркост: осветеност 30 cd/m<sup>2</sup> и повече</li> <li>• Излъчваща светлина линия с вградена стоманена проволка с високо въглеродно съдържание, с якост на опън повече от 2200 N/mm<sup>2</sup></li> <li>• IP код: Светеща линия – IPx8 / Основно тяло - IP55</li> <li>• Преносима, за един ползвател</li> <li>• Захранване: 12V 2,6 A ~ 3,0 A (използвана е сменяема и презареждаема външна батерия)</li> <li>• Време на работа</li> </ul>																			
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Работен режим, min</th> <th>Силен</th> <th>Среден</th> <th>Икономичен</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>постоянно светене</td> <td>77</td> <td>90</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>мигане (мигане веднъж в секунда)</td> <td>176</td> <td>217</td> <td>232</td> </tr> <tr> <td>визуална аларма (мигане 3 пъти в секунда)</td> <td>237</td> <td>274</td> <td>332</td> </tr> </tbody> </table>				Работен режим, min	Силен	Среден	Икономичен	постоянно светене	77	90	95	мигане (мигане веднъж в секунда)	176	217	232	визуална аларма (мигане 3 пъти в секунда)	237	274	332
	Работен режим, min	Силен	Среден	Икономичен																
	постоянно светене	77	90	95																
	мигане (мигане веднъж в секунда)	176	217	232																
визуална аларма (мигане 3 пъти в секунда)	237	274	332																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED индикатор за нивото на зареждане на батерията (Максимално, Средно, Минимално)</li> <li>• Контрол на яркостта (3 нива – Максимално, Средно, Минимално )</li> </ul>																				
<p><b>Ключови функции</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Система за двупосочна комуникация</li> <li>• Реципрочно предаване и приемане на светлинни, мигащи и визуални алармени сигнали между основното тяло и аварийния бутон.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Компоненти:</b> основно тяло, адаптер за зареждане, батерия – 2бр., раменна презрамка, ръководство за потребителя</p>																				
Бележки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 години гаранционен срок (безплатен ремонт с изключение на EL кабел и батерия)</li> <li>• сертифициране за ефективност от Министерство на малките и средни предприятия и стартиращи фирми в Корея, сертифициране за отличен продукт от Службата за обществени поръчки, продукт, носител на 12-та Награда за Технология на противопожарната индустрия</li> <li>• доставя се със сертификат за одобрение, официални доклади от изпитване</li> <li>• регистриран патент (10-1689150), в Корея, САЩ и Япония</li> </ul>																			